Ref: ALBERO-MAGMA-FT

Fiche Technique

GAMME PIERRE

Albero-Magma

2 ANS Garantie Classic

5 ANS Garantie Nano

Description

Receveur de douche avec une finition proche de la pierre naturelle avec une texture élégante et régulière.

Range of measurements

· Largeur: de 80cm à 90cm
· Longueur: de 120cm à 200cm
· Epaisseur: 3cm

Caractéristiques

· Coloris du nuancier Ral K7, plus de 250 coloris. Coloris du nuancier NCS, plus de 1950 couleurs.
· Recoupable au cm.
· Réparable avec un kit de réparation.
· La masse est teintée dans le même coloris que le revêtement.
· Reduction jusqu'à 40% du poids et plus de résistance aux griffures (Nanotech®)

Matériaux

· Bonde de vidage linéaire siphoïde à sortie horizontale; fabriquée en polypropilène. Débit d'évacuation 40 l/mn.
· Revêtement Gel-Coat IsoNpg.
· Fabrication: 80% charges minérales naturelles.
· Fabrication: 80% de charges minérales issues de la roche volcanique (Nanotech®).

Installation et stockage

· Collage avec colle-mastic polyuréthane mono-composant ou MS polymère.
· Stockage et transport du produit à plat dans sa caisse.
· Découpe avec un disque diamant à segment continu.

Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes









Longueur	Largeur	80	90
120	Albero	67 Kg	75 Kg
	Magma	41 Kg	47 Kg
140	Albero	78 Kg	88 Kg
	Magma	48 Kg	54 Kg
160	Albero	89 Kg	100 Kg
	Magma	55 Kg	62 Kg
180	Albero	100 Kg	113 Kg
	Magma	62 Kg	70 Kg
200	Albero	111 Kg	125 Kg
	Magma	69 Kg	78 Kg

Poids classic
Poids Nano (Nanotech®)





GRILLE STANDARD (dimensions)



PROPRIÉTÉS

Hydrofuge (absorption < à 0,01%) Non poreux Résistance accrue à l'hydrolyse

Recoupable au cm

Résistance aux écarts de températures (HDT > 110º C) Stabilité et rigidité

Antislip intégré au revêtement, sans traitement additionnel. Classe 3 (Env 12633). C4 Din 51907.

Haute résistance aux griffures Résistance accrue à l'abrasion. Excellente résistance aux impacts

Facilité de montage. Facile à réparer. Facile à découper

Résistance aux taches pour un entretien et un nettoyage facile

Son tact est chaleureux, agréable au toucher.

Gamme de couleurs nuancier RAL ou NCS

Le Gelcoat élimine à 100% le développement des bactéries. Il est antibactérien et imputrescible

Basse consommation d'eau

La qualité et la stabilité de la couleur est garantie dans le temps.

Emballage d'origine reciclable et 100% reciclabe. Nouvel emballage OSB et emballage carton

Conforme à la reglamentation CE (REACH)

COULEURS STANDARDS



Blanco RAL 9003 · Pergamon RAL 1013 · Arena RAL 1019 · Cemento RAL 7040 · Musgo RAL 7030 · Grafito RAL 7016

COULEURS TENDENCIA (NCS)

Talco 1002-Y · Nacar 2002-Y · Ceniza 5005-B20G · Moca 6005-Y20R · Kaki 6010-G50Y · Terra 5040-Y90R



Cacao 8005-Y20R · Nero 9000-N

Essais

Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marcage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RESULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la supérficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✔
Évacuation	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✔
Stabilité de couleur	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✔
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✔
Résistance aux écarts de températures	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º	✔
Résistance à la glissance - antidérrapant	UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)	✔
Détermination de l'angle critique de l'antidérrapant	DIN 51097:1992 (classe C)	✔
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✔

ZOOM / TEXTURE



*En raison des procéssus de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions

INFORMATIONS TECHNIQUES - DIMENSIONS

Doccia Group®
www.docciagroup.com

Fabriqué en Espagne

ISO 9001 : 2015 CERTIFICATION DE GESTION DE LA QUALITÉ

DÉCLARATION DE PERFORMANCE DdP: 01 RECEVEURS DE DOUCHE UNE-EN 14527:2006 + A1:2010

MODÈLE

Albero-Magma

Doccia Group®

www.doccia group.com