

Canto Lateral
Vulcano Lateral2
ANSGarantie
Classic5
ANSGarantie
Nano

Description

Receveur de douche avec une finition proche de la pierre naturelle avec une texture élégante et régulière.

Limites de fabrication

- Largeur: de 80 cm à 100 cm
- Longueur: de 120 cm à 200 cm
- Epaisseur: 3,8 cm

Matériaux

- Bonde de vidage siphonide à sortie horizontale Ø50; fabriquée en polypropylène. Débit d'évacuation 40 l/mn.
- Revêtement Gel-Coat IsoNpg.
- Fabrication: 80% charges minérales naturelles.
- Fabrication: 80% de charges minérales issues de la roche volcanique (Nanotech®).


Caractéristiques

- Coloris du nuancier Ral K7, plus de 250 coloris.
- Coloris du nuancier NCS, plus de 1950 couleurs
- Recoupable au cm.
- Réparable avec un kit de réparation.
- La masse est teintée dans le même coloris que le revêtement.
- Réduction jusqu'à 40% du poids et plus de résistance aux griffures (Nanotech®)

Installation et stockage



- Collage avec colle-mastic polyuréthane mono-composant ou MS polymère.
- Stockage et transport du produit à plat dans sa caisse.
- Découpe avec un disque diamant à segment continu.

Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes



Bonde standard


Bonde VIEGA sortie horizontale Ø50. 40l/min.

GRILLE STANDARD
(dimensions)

Découpe standard



Découpe spéciale



Longueur	Largeur	80	90	100
120	Canto Lateral	67 Kg	75 Kg	84 Kg
	Vulcano	41 Kg	47 Kg	52 Kg
140	Canto Lateral	78 Kg	88 Kg	98 Kg
	Vulcano	48 Kg	54 Kg	60 Kg
160	Canto Lateral	89 Kg	100 Kg	111 Kg
	Vulcano	55 Kg	62 Kg	69 Kg
180	Canto Lateral	100 Kg	113 Kg	125 Kg
	Vulcano	62 Kg	70 Kg	78 Kg
200	Canto Lateral	111 Kg	125 Kg	139 Kg
	Vulcano	69 Kg	78 Kg	86 Kg


Poids classic

Poids Nano (Nanotech®)

PROPRIÉTÉS



COULEURS STANDARDS



COULEURS TENDENCIA (NCS)



Essais

Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marçage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RESULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Évacuation	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Stabilité de couleur	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Résistance aux écarts de températures	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Résistance à la glissance - antidérapant	UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)	✓
Détermination de l'angle critique de l'antidérapant	DIN 51097:1992 (classe C)	✓
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✓

ZOOM / TEXTURE



*En raison des procédés de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions





www.docciagroup.com

MODÈLE

Canto lateral
Vulcano lateral



Doccia Group®